



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

*4^ Direzione - Servizi Tecnici Generali
Servizio Protezione Civile - Ufficio Interventi Protezione Civile*

SPECIFICHE TECNICHE

Allegato "B"

Fornitura di attrezzature varie per la squadra di pronto intervento di protezione civile della Città Metropolitana di Messina.

AA P

Specifiche tecniche

Soffiatore

Soffiatore professionale spalleggiato, estremamente potente con avviamento laterale per riazionarlo direttamente senza toglierlo dalle spalle. Regolazione e posizione impugnatura senza uso di utensili e tubo di soffiaggio telescopico con regolazione continua. Impugnatura morbida dotato di sistema antivibrante particolarmente efficace tracolla ergonomica, cinturone e passante pettorale. Motore 4 tempi a bassa emissione di gas di scarico, con elevata coppia e suono più gradevole. Completo di tutta la dotazione di serie.

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| • Cilindrata \geq | cm ³ | 79.9 |
| • Potenza Kw \geq | Kw | 3.2 |
| • Potenza di soffiaggio | N | 41 |
| • Peso \leq | kg | 11.7 |
| • Portata max aria \geq | m ³ /h | 2,025 |
| • Numero di giri con Pmax giri \geq | | 7.500 |

Potatore telescopico

Potatore telescopico alimentato a miscela con asta telescopica di lunghezza variabile. Spranga leggera, sistema antivibrante, decompressione automatica. Completo di tutta la dotazione di serie compreso gancio per asta telescopica. Compreso la fornitura di n. 10 catene di ricambio.

| | |
|--|----------------------|
| • Catena oilomatic | 1/4" P PM3 |
| • Motore \geq | 4 mix a miscela |
| • Cilindrata \geq | cm ³ 36.3 |
| • Potenza \geq | Kw/Hp 1,4/1,9 |
| • Lunghezza di taglio | cm 30 |
| • Lunghezza dispositivo di taglio | cm 270-390 |
| • Livello vibrazione | SX/DX 3,6/4,3 m/s |
| • Livello di potenza sonora \leq | 109 dB (A) |
| • Livello di pressione acustica \leq | 93 dB (A) |
| • Peso \leq | Kg 7,22 |

Motosega

Motosega leggera con poche vibrazioni alimentata a miscela. Con tendicatena rapido ed ErgoStart. Lunghezza di taglio cm 40. Completa di tutta la dotazione di serie compreso la fornitura di n. 10 catene di ricambio.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| • Rapporto peso/potenza | 2.9 |
| • Passo | 3/8" P |
| • Cilindrata | cm ³ 31.8 |
| • Lunghezza di taglio | cm 40 |
| • Peso \leq | Kg 4.3 |
| • Valori vibrazioni | SX/DX 3.5/3.0 m/s |



Motosega

Motosega leggera con poche vibrazioni alimentata a miscela potenza 1,0kW. Con tendicatena rapido ed ErgoStart. Lunghezza di taglio cm . Completa di tutta la dotazione di serie compreso la fornitura di n. 10 catene di ricambio.

- Potenza kW 1.0
- Passo 1/4" P
- Cilindrata cm³ 23.6
- Lunghezza di taglio cm 25
- Peso Kg 2.6


Sistema spalleggiato

Sistema spalleggiato per potatore telescopico, adattabile alla statura dell'utilizzatore fornito di occhiello di aggancio per consentire il lavoro in modo agevole ed ergonomico.

Attrezzatura e ricambi vari

- Lame per decespugliatore
- Rastrelli giardinaggio del tipo pesante 18den con manico
- Zappette tipo doppia zappa con manico gr. 800
- Forbici da pota
- Bobine di filo falciante nylon da ml 592 sez. tonda \varnothing 3.3 mm
- Testine per filo falciante Batti e Vai tipo Tecno Garden (Testina easy load 600660)
- Catene per motosega EFCO MT 3700
- Barra lama motosega EFCO MT 3700
- Catene per motosega EFCO 162.
- Barra lama motosega EFCO 162
- Matassina filo di ferro cotto per legature \varnothing 1mm a 2 capi

Il Responsabile dell'Ufficio
geom. F. Cristaudo



IL RESP. SERVIZIO - TITOLARE P.O.

Dott. Biagio Privitera

DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

ex art. 17 comma 1-bis D.Lgs. n. 165/2001

(Det. Dir. n. 6 del 03/01/2020)

